

Datenblatt Art. 336.046

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Ableitung Kupplung	Wieland GST18i3	Through cable Coupling	Wieland GST18i3
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/5 (Type E)		4x CEE 7/5 (Type E)	
2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x STEP Steckdosenleiste		1x STEP power strip	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5°C – 40°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°

Schutzart IP20

Surrounding temperature during mounting and use

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage

Protection type

-5°C – 40°C

-25° - 60°

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft NF C 61-314

Type approved

NF C 61-314

Zeichnung

Drawing

