

Datenblatt Art. 336.072

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Stecker	Wieland GST18i3	Supply cable Plug	Wieland GST18i3
Ableitung Kupplung	Wieland GST18i3	Through cable Coupling	Wieland GST18i3
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/5 EDV (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Rot, ähnlich RAL 3020, 35° 16A / 250V~, IP20		3x CEE 7/5 EDV (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Red, similar to RAL 3020, 35° 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x STEP Steckdosenleiste		Scope of delivery 1x STEP power strip	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5°C – 40°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°

Schutzart IP20

Surrounding temperature during mounting and use

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage

Protection type

-5°C – 40°C

-25° - 60°

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft

IEC 60884-1; NF C 61-314
KEMA-KEUR-FRANCE; 4318163.02

Type approved

IEC 60884-1; NF C 61-314
KEMA-KEUR-FRANCE; 4318163.02

Zertifiziert nach

Certified according to

