



<p>4 Steckdosen UTE/Frankreich mit Wieland – Stecksystem GST18</p> <p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach Norm NF-C61303; • 2-polig mit Schutzkontakt und mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A/3680W, AC250V, IP20, • schwarz, um 35° gedreht; <p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) • Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1) <p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; <p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; <p>Endkappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Endkappen STEP; • Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt. <p>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220 x 52 x 44 mm <p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzel im Polybeutel verpackt; • Etikett auf Produktrückseite geklebt; siehe beigefügte Vorlage ! • VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 336.606 	<p>4 UTE/french - sockets with Wieland – connection GST18</p> <p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regarding to NF-C61303 • 2-pole with earthing contact and enhanced touch protection • 16A/3680W, AC250V, IP20, • black, 35° turned; <p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) • Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1) <p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1U wider, PVC black; PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C <p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C <p>Endcaps :</p> <ul style="list-style-type: none"> • With STEP endcaps (new version) • Snap in hook in bouth wieland connector fixed. <p>Measurements (length x width x height)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220 x 52 x 44 mm <p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individual packed in transparent polybag; • Product – label on the back of the product; see attached layout of label; • Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box; <p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 336.606
--	---