





STEP ALU 3xSchutzkontakt Steckdosen mit Kinderschutz, mit	STEP ALU 3xGerman type outlets with child protection, with 1xswitch
1xSchalter grün	green
Steckdosen:	Sockets:
 nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 	 According to DIN 49 440, approved: VDE0620-1;
2-polig mit Schutzkontakt;	2-pole with earth contact;
• 16A/3680W, AC250V, IP20,	 16A/3680W, AC250V, IP20,
 Farbe schwarz, um 35° gedreht; 	 Colour black, 35° turned;
Anschluss:	Connection:
Wiederanschließbar	 Rewireable, with Wieland GST18i3 power in- and output
Stromeingang mit Wieland GST18i3 Stecker	Power input with GST18i3 plug
Stromausgang mit Wieland GST18i3 Buchse	Power output with GST18i3 coupling
Ohne Anschlussleitung;	Without connection cable
Schalter:	Switch:
 1 x Schalter grün beleuchtet, 2-polig, schaltet Strom-ausgang, Position zwischen Steckdosen und Stromausgang; 	1 x switch green illuminated. 2-pole, is switching power output; mounting position between outlets and power output.
Profil:	Profile:
Keine HE, ALU, eloxiert;	1U wider, ALU, anodized
Etikett auf der Unterseite der Dose statt seitlich	label on the underneath instead laterally
Kunststoff:	Plastic material:
 Schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	 Black, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C; V1
Maße:	Measurements:
• 262,8x52x44mm	• 262,8x52x44mm
Haltewinkel:	Mounting brackets:
• keine	• no
Lieferform:	Packing:
Polybeutel	 polybag
Lieferumfang:	Extent of delivery:
1 x Steckdosenleiste	1 x Socket strip