



STEP ALU 3xSchutzkontakt Steckdosen mit 1xSchalter grün für Stromausgang und Steckdosen	STEP ALU 3xGerman type outlets with 1xswitch green for power output and sockets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According to DIN 49 440, approved: VDE0620-1; 2-pole with earth contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, Colour black, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Wiederanschließbar mit Wieland GST18i3 Stromein- und Ausgang; Ohne Anschlussleitung; 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Rewireable, with Wieland GST18i3 power in- and output Without connection cable
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Schalter grün beleuchtet, 2-polig, schaltet Strom-ausgang, Position zwischen Steckdosen und Stromausgang; 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 1 x switch green illuminated. 2-pole, is switching power output; mounting position between outlets and power output.
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Keine HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U wider, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Maße: <ul style="list-style-type: none"> 262,5x52x44mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> 262,5x52x44mm
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> keine 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> no
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip