

Datenblatt Art. 906.067

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Ableitung		Through cable	
Kupplung	WIELAND GST18i3	Coupling	WIELAND GST18i3
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)		Residual current circuit breaker (RCO)	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	16A	Rated current	16A
Bemessungsfehlerstrom	≤ 10mA	Rated residual current	≤ 10mA
Ansprechzeit	30ms		30ms
Auslösecharakteristik	C	Tripping characteristics	C
Polzahl	2	Pole number	2
Typ	A	Type	A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x STEP Steckdosenleiste		1x STEP power strip	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Schutzart

IP20

Protect from direct sunlight.

Protection type

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

WEEE-pflichtig

Underlies WEEE

