

Datenblatt Art. 927.260

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA Steckdoseneinheiten XS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
------------------------	--	-----------------------	--

Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz

Netzanschluss		Power supply	
---------------	--	--------------	--

Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3

Stromausgang		Power output	
--------------	--	--------------	--

Steckdosen		Socket outlets	
1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°/0° 10A / 250V~, IP20		1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter similar to RAL 9005, 90°/0° 10A / 250V~, IP20	Black,

Funktionsmodule		Function modules	
-----------------	--	------------------	--

USB-Charger		USB charger	
Doppelcharger	3,1A 5V DC	Double charger	3,1A 5V DC

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Abmessungen		Dimensions	
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	10-40mm
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm

Material		Material	
-----------------	--	-----------------	--

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Housing
Aluminium, anodised

Abdeckung:
PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste KAPSA X-Small

Im Karton

Optionales Zubehör

KAPSA Deckel X-Small

Scope of delivery

1x Power strip KAPSA X-Small

In carton

Optional accessories

KAPSA lid x-small

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft

SEV 1011

Type approved

SEV 1011

