

# ClickShare CSE-800

Drahtloses System für Präsentationen und Zusammenarbeit in Vorstandszimmern und Konferenzräumen



- **Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **Verbesserte Sicherheitsfunktionen**
- **Bis zu 8 Benutzer gleichzeitig auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **Moderation, Blackboarding und Anmerkungen**
- **4K DCI**

Das CSE-800 wurde entwickelt, um die erstklassige ClickShare-Erfahrung in Vorstandszimmer, High-End-Konferenzräume und Tagungsräume zu bringen. Die zahlreichen neuen und einzigartigen Funktionen, die Möglichkeit, dass bis zu acht Personen gleichzeitig Inhalte teilen können, automatische und manuelle Moderationsfunktionen sowie Blackboarding- und Anmerkungsfunktionen machen das CSE-800 zum aktuell leistungsstärksten System in der ClickShare-Palette. Die CSE-800 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, und eine zentrale Verwaltung benötigen.

## **Doppelte Leistung**

Das CSE-800 verfügt über zwei HDMI-Eingänge und -Ausgänge. Dadurch kann eine direkte Verbindung zu Altsystemen hergestellt werden und es kann einfach in Konferenzsysteme integriert werden. Außerdem können zwei 4K-DCI-Displays von einer einzelnen Base Unit gesteuert werden. Außerdem ermöglichen die beiden Netzwerkverbindungen separate und gleichzeitige Verbindungen zu mehreren Netzwerken (z. B. Gast- und Unternehmensnetzwerke) und bieten zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort für den Benutzer. Mit bis zu acht Personen, die Inhalte gleichzeitig teilen können, ermöglicht das CSE-800 die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit.

Die Moderationsfunktion wurde speziell für die Nutzung in größeren Räumen entwickelt, in denen mehrere Personen ihre Inhalte gleichzeitig übertragen möchten. Um ein zu schnelles Wechseln zwischen den Bildschirmen zu

verhindern, kann ein Moderator manuell auswählen, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt übertragen werden, um das Verfolgen der Inhalte zu vereinfachen und allen Teilnehmern eine großartige Erfahrung zu bieten. Die Moderationsfunktion kann jederzeit deaktiviert werden und zum normalen Betriebsmodus zurückgekehrt werden – mit Inhalten, die auf Knopfdruck geteilt werden können. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-800 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens.

Erhältlich in der EMEA-Region, in den USA, Kanada und China ab dem 2. Quartal 2017. Andere Länder werden je nach Zertifizierung schnell folgen.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CSE-800**

| Allgemeine technische Daten                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem                              | Windows 7/8/8.1/10, 32 und 64 Bit<br>Mac OSX 10.10/10.11/10.12/10.13 (High Sierra)<br>Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-App)<br>iOS 8, 9 & 10 & 11 (ClickShare-App)       |
| Video-Ausgänge                              | 2x HDMI                                                                                                                                                                             |
| Video-Eingänge                              | 2x HDMI                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsauflösung                           | 4K DCI (4.096 x 2.160) bei 60 Hz                                                                                                                                                    |
| AirPlay-Unterstützung                       | iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 11.3/Mac OS 10.13 El Capitan oder höher                                                                                                 |
| Google Cast Support                         | Android 8.1 Oreo                                                                                                                                                                    |
| Eingangsaufösungen                          | 4K DCI (4.096 x 2.160) bei 60 Hz                                                                                                                                                    |
| Bildrate                                    | Verwendung von Eingängen:<br>Bis zu 60 fps mit einem Eingang bei 4K<br>Bis zu 30 fps mit zwei Eingängen bei 4K<br><br>Verwendung von ClickShare Buttons oder Apps:<br>Bis zu 30 fps |
| Geräuschpegel                               | Max. 25 dBA @ 0–30 °C Max. 30 dBA @ 30–40 °C                                                                                                                                        |
| Anzahl gleichzeitiger Quellen               | 8 (4 pro Bildschirm)                                                                                                                                                                |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen          | 64                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android | Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte via ClickShare-App                                                                                             |
| Erweiterter Desktop                         | Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.                                                                                  |
| Authentifizierungsprotokoll                 | WPA2-PSK im Standalone-Modus<br>WPA2-PSK oder IEEE 802.1X nutzen den ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus                                                                 |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll            | IEEE 802.11 a/b/g/n und IEEE 802.15.1                                                                                                                                               |
| Reichweite                                  | Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit                                                                      |
| Frequenzband                                | 2,4 Ghz und 5 GHz                                                                                                                                                                   |
| Verbindungen                                | 2 x Ethernet-LAN<br>2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (Rückseite); 2x USB 3.0 (Vorderseite)<br>Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF                                 |
| Temperaturbereich                           | Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)<br>Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m<br>Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)                                                 |
| Luftfeuchtigkeit                            | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend                                             |
| Diebstahlschutz                             | Kensington-Schloss                                                                                                                                                                  |
| Zertifizierungen                            | FCC/CE                                                                                                                                                                              |
| Gewährleistung                              | 3 Jahre Standard<br>Auf 5 Jahre erweiterbar                                                                                                                                         |
| Abmessungen ClickShare-Grundgerät           |                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen (HxBxT)                         | 46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (ohne Antennen)/1,8" x 11,1" x 8,1"<br>146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (mit Antennen)/5,8" x 11,1" x 8,1"                                              |
| Stromversorgung                             | Standard-110/220 V AC-Stecker                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch                              | Normaler Betrieb: 90 W<br>Energiesparmodus: 30 W<br>Netzwerk-Standby-Modus: < 1 W<br>Deep-Standby-Modus: < 0,5 W                                                                    |
| Gewicht                                     | 2,2 kg/4,85 lbs                                                                                                                                                                     |

**Generiert am: 24 Sep 2018**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).