

Lüfterpanels

Die Lüfterpanels belegen 3 HE und sorgen für eine geräuscharme Kühlung. Die Panels werden mit installierten 119 mm Lüftern und Gittern geliefert. Sie sind schwarz gebürstet und eloxiert oder mit schwarz strukturierter Pulverbeschichtung erhältlich.



Ausführung	Artikelnr.	Stk
1 Lüfter, 1,4 m ³ /min Alu eloxiert, 30 dB	QFP-1-119	
1 Lüfter, 1,4 m ³ /min pulverbeschichtet	QTFP-1-119	
2 Lüfter, 2,8 m ³ /min Alu eloxiert, 33 dB	QFP-2-119	
2 Lüfter, 2,8 m ³ /min pulverbeschichtet	QTFP-2-119	

Temperaturgeregelt, extra-leise Lüfterpanels

2 HE Lüfterpanels. Prozessor mit externem Sensor zur Geschwindigkeitssteuerung für einen besonders leisen Lauf und Übertemperaturwarnung. D-Modell mit Anzeige der Innentemperatur, einstellbarer Übertemperaturschwelle und Lüfterausfall-Meldung vor Ort und an ein entferntes Steuerungssystem.



Ausführung	Artikelnr.	Stk
4 Lüfter, 27 dB 2,8 m ³ /min ohne Display	iUQFP-4	
4 Lüfter, 27 dB 2,8 m ³ /min mit Display	iUQFP-4D	
2 Lüfter, 24 dB 1,4 m ³ /min ohne Display	iUQFP-2	
2 Lüfter, 24 dB 1,4 m ³ /min mit Display	iUQFP-2D	

Design-Lüfterpanel

2 HE, Luftdurchsatz 2,8 m³/min, 27 dB. Elegante Lösung mit prozessorgesteuerter Lüfterdrehzahl. Übertemperatur- und Lüfterausfallmeldung am Display und an entfernte Steuerungssysteme. Gebürstet und eloxierte Oberfläche in schwarz oder silbern erhältlich.



Ausführung	Artikelnr.	Stk
4 Lüfter 2,8 m ³ /min schwarz	iUQFP-4DRA	
4 Lüfter 2,8 m ³ /min silbern	iUQFP-4DRC	

Panels ohne Lüfter

Lüfterpanels für 119-mm-Standardlüfter. Alu, schwarz gebürstet und eloxiert, 3 HE



Ausführung	Artikelnr.	Stk
für 1x 119 mm Lüfter	FP1	
für 2x 119 mm Lüfter	FP2	
für 3x 119 mm Lüfter	FP3	

Frontplatte mit Filtereinsatz

Frontplatte mit auswaschbarem Filter, 3 HE. Sie kann als Lüfterabdeckung oder als Filter-Lufteinlass verwendet werden.



Ausführung	Artikelnr.	Stk
Filterpanel 3 HE	FILTER	

Lüfter

Kugelgelagerte 230 V-Lüfter sind in den Größen 119 und 254 mm erhältlich. Der besonders leise QFAN besitzt ein Abdeckgitter mit schwarzer Pulverbeschichtung. Der AXS-FAN ist besonders flach und eignet sich für den Einsatz in Schränken der AXS-Serie. Montagematerial im Lieferumfang.



Beschreibung	Artikelnr.	Stk
119 mm, 2,7 m ³ /min	FAN-119	
119 mm, 1,4 m ³ /min	QFAN-119	
119 mm, 1,6 m ³ /min	AXS-FAN	
254 mm, 15,6 m ³ /min	FAN-254	
Lüftergitter 119 mm	Guard	
Lüftergitter 254 mm	Guard-254	