

Blindplatten

EB Serie:

Preiswerte Blindplatten aus 1,5 mm Stahlblech mit widerstandsfähiger, schwarz pulverbeschichteter Oberfläche, abgekantet zur Aussteifung.



SB Serie:

Preiswerte Blindplatten aus 1,5 mm Stahlblech mit widerstandsfähiger, schwarz strukturierter Pulverbeschichtung, abgekantet zur Aussteifung.



BL Serie:

Blindplatten aus 1,5 mm Aluminium, schwarz, gebürstet und eloxiert, abgekantet zur Aussteifung.



HBL Serie:

3 mm Aluminiumblindplatten ohne Aussteifung. Oberfläche schwarz, gebürstet und eloxiert.



Ausführung	Artikelnr.	HE	Stk
1,5 mm Stahl	EB(HE 1 - 6)		
1,5 mm Stahl	SB(HE 1 - 6)		
1,5 mm Alu	BL(HE 1 - 6)		
3 mm Alu	HBL(HE 1 - 6)		

Belüftete Frontplatten

VT belüftete Frontplatte

1,5 mm starkes, perforiertes Stahlblech mit 63% offener Fläche, abgekantet zur Aussteifung. Schwarz pulverbeschichtete Oberfläche



VTF belüftete Frontplatte

Für eine bessere Ästhetik schränkt die enge Lochung der VTF Serie den Blick durch die Platten ein. 1,5 mm starkes, perforiertes Stahlblech mit 22% offener Fläche, abgekantet zur Aussteifung. Schwarz pulverbeschichtete Oberfläche



VTP belüftete Frontplatte

Attraktive Frontplatten mit waagrechten Schlitzten. 1,5 mm starkes Aluminium mit 20% offener Fläche, abgekantet zur Aussteifung. Oberfläche schwarz, gebürstet und eloxiert.



Ausführung	Artikelnr.	HE	Stk
1,5 mm Stahl, 63%	VT(HE 1 - 4)		
1,5 mm Stahl, 22%	VTF(HE 1 - 4)		
1,5 mm Alu, 20%	VTP(HE 1 - 3)		

Sicherheitsabdeckung mit Plexiglasklappe

Abschließbare Sicherheitsabdeckung bestehend aus einem Stahlrahmen und einer 5 mm starken, rauchgrauen Plexiglastür mit Schloss. Die Tiefe von 38 mm reicht in der Regel aus, um genügend Abstand von den Bedienelementen an den Gerätefronten zu halten. In 2, 3, 4 und 8 HE erhältlich.



Ausführung	Artikelnr.	HE	Stk
Abdeckung	SECL-(HE 2,3,4,8)		