

### Maßgefertigte Geräteträger

Professionelle Lösung, um Consumer-Geräte in 19" Racks zu integrieren.

Maßgefertigte Frontblenden garantieren geringstes Spaltmaß zwischen Geräte- und Rackfrontblende.

Sie geben einfach Ihr einzubauendes Gerät an, die Ausschnittsmaße, Bodentiefe und Frontplattenhöhe ermitteln wir aus einer Datenbank exakt ausgemessener Geräte. Sollte Ihr Gerät nicht dabei sein, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Optionale Befestigungsbügel für erschütterungs-/ vibrationsbelasteten Einsatz



| Ausführung       | Artikelnr. | Stk |
|------------------|------------|-----|
| schwarz eloxiert | RSH4A      |     |
| silbern eloxiert | RSH4C      |     |
| schwarz pulverb. | RSH4S      |     |

#### Angaben zum einzubauenden Gerät:

|                     |    |  |
|---------------------|----|--|
| <b>Hersteller:</b>  |    |  |
| <b>Modell:</b>      |    |  |
| 2 Befestigungsbügel | -C |  |

### Einstellbare Schwerlast-Geräteträger

Universal-Geräteträger mit 565 mm (AS3-22) bzw. variabler Nutztiefe (VSA) und 230 kg Tragfähigkeit. Montage an vorderen und hinteren Winkelprofilen.



| Verstellbereich | Artikelnr. | Stk |
|-----------------|------------|-----|
| 495 – 710 mm    | AS3-22     |     |
| 400 – 660 mm    | VSA-1626   |     |
| 685 – 1.110 mm  | VSA-2744   |     |

### Universalgeräteträger


Für Geräte mit einer Breite bis zu 440 mm. 1,5 mm Stahlblech mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche. Tragfähigkeit je nach Ausführung 15 – 40 kg.



| Ausführung                   | Artikelnr. | Stk |
|------------------------------|------------|-----|
| 1 HE, 280 mm tief, bis 15 kg | U1         |     |
| 2 HE, 375 mm tief, bis 20 kg | U2         |     |
| 3 HE, 375 mm tief, bis 30 kg | U3         |     |
| 4 HE, 395 mm tief, bis 40 kg | U4         |     |

### „Null“-HE Geräteträger

Für SLIM 5, AXS, WR und SRSR-Racks. Nutzbare Breite 470 mm. Montage seitlich an Winkelprofilen. Tragfähigkeit 115 kg.



| passend für Rackserie | Artikelnr. | Stk |
|-----------------------|------------|-----|
| 510 mm AXS und SLIM5  | SH-5A      |     |
| 660 mm AXS und SLIM5  | SH-5A-26   |     |
| SRSR                  | SH-SRSR    |     |
| WR                    | SH-WR      |     |

### Belüfteter 3 HE Geräteträger

450 mm tief, Tragfähigkeit 30 kg.



| Ausführung | Artikelnr. | Stk |
|------------|------------|-----|
| 3 HE       | U317       |     |

### Extra breiter 3 HE Geräteträger

Wird an den Seiten der Winkelprofile montiert, nimmt dadurch Geräte bis 570 mm Breite und 22 kg auf.



| Tiefe  | Artikelnr. | Stk |
|--------|------------|-----|
| 290 mm | WUSS11.5   |     |
| 355 mm | WUSS14     |     |
| 395 mm | WUSS15.5   |     |
| 445 mm | WUSS17.5   |     |
| 520 mm | WUSS20.5   |     |

### Geräteträger mit Befestigungsbügeln

Verstellbare, gummibeschichtete Bügel fixieren die Geräte von oben, verstellbare Winkel hinten. 395 mm tief, Tragfähigkeit 50 kg.



| Befestigungshöhe   | Artikelnr. | Stk |
|--------------------|------------|-----|
| 2 HE, 25 - 70 mm   | RC-2       |     |
| 3 HE, 70 - 115 mm  | RC-3       |     |
| 4 HE, 115 - 160 mm | RC-4       |     |

### Ausziehbare Geräteträger

Rackboden auf Gleitschienen.

Mit Teleskopstütze für rückseitige Montage.



| Ausführung              | Artikelnr. | Stk |
|-------------------------|------------|-----|
| bis 22 kg, Stahlboden   | SS         |     |
| bis 15 kg, Laminatboden | SSL        |     |