



MACHEN SIE SICH DIE KONTROLLE IHRER ZUSAMMENARBEIT LEICHT

VORTEILE

- Integrierter Kalender zur einfachen Suche Ihres Meetings und Verbindungsherstellung
- Intuitive Schnittstelle zur leichten Personalisierung der Meeting-Erfahrung und damit Steigerung der Produktivität
- Dank Power over Ethernet brauchen Sie nur ein Kabel und der Tisch bleibt frei
- Einfache Einrichtung: bei Kauf mit der Poly Videolösung bereits gepaart

POLY TC8

Diese intuitive Touch-Schnittstelle bietet einfachen Zugriff auf Poly Videokonferenz-Lösungen. Das schlanke Design bietet ein 8-Zoll-HD-Touch-Display für gut sichtbare und zugängliche Steuerungsfunktionen. Stromversorgung und Datenübertragung über ein Kabel reduzieren den Kabelsalat. Mit dem Poly TC8 müssen Sie sich keine Gedanken mehr um den Start Ihrer Meetings machen. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie Meetings ganz einfach starten, sich einwählen und problemlos Inhalte teilen können – und sich so besser auf die Zusammenarbeit konzentrieren.

- Integrierter Kalender für einfache Anrufteilnahme per Tastendruck
- Einfaches Teilen von Inhalten, Anpassen der Kamera und Änderung von Teilnehmerlayouts
- Kompatibel mit der Poly Studio X-familie und Poly G7500

POLY TC8



TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG:

- Poly TC8 und RJ45 (LAN)-Kabel
- Einrichtungsanleitung
- Garantiehinweis in Druckform

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

- Verpackungsmaße: 123 x 205 x 79 mm
- Micro-B USB 2.0 (Diagnose)
- Mechanischer Verriegelungsmechanismus (Kensington-Schloss)
- Gewicht: 812 Gramm

BETRIEBSUMGEBUNG

- Temperatur: 0 °C bis 40 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60°C

HÖHE

- In Betrieb: 0 bis 3048 m ü. NN
- Bei Lagerung: 0 bis 10668 m ü. NN

KOMPATIBLE SYSTEME

- Poly G7500 (min. Software 3.0)
- Poly Studio X30 und Studio X50

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Display: 8-Zoll-Bildschirm
- Bildseitenverhältnis: 16:10
- Auflösung: WXGA (1280 x 800)
- Mit integrierter Basis – keine externe Basis erforderlich

- Betrachtungswinkel: 75 Grad (O/U/L/R)
- Platzierungswinkel: 60 Grad
- Touch-Steuerung für Anrufzugriff Steuerungs- und Verwaltungsmenüs
- Intuitive Benutzeroberfläche

TECHNOLOGIE

- Kapazitiver Touch-Sensor mit Multi-Touch-Unterstützung
- Direkte API-Steuerung über Netzwerk
- LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- IPS (In-Plane Switching)
- Ultraschallsender (für automatische Verbindung)

STROMVERSORGUNG

- Power over Ethernet (PoE), kompatibel mit IEEE 802.3af, Klasse 3
- Ruhemodus mit niedrigem Stromverbrauch

GARANTIE

- Ein Jahr Garantie auf Werkteile und Arbeitskosten
- 90 Tage Software-Garantie

BESTELLNUMMER

- 2200-30760-001

BEDIENUNGSANLEITUNG

Weitere Informationen zu Poly TC8 finden Sie auf www.poly.com.